



CINTA MALLA

Definición

Autoadhesiva

Fabricada con fibra de vidrio, con adhesivo por una cara, ideal para el sector de la construcción en la colocación y reparación de panel yeso (drywall). Rápida evaporación de la humedad. Resistente a la fricción producida en la aplicación

Ventajas

- Resistente al fuego
- Alto rendimiento en la aplicación y Fácil aplicación manual
- Mejor agarre del drywall por trama más cerrada
- Reparación de fisuras en placas de yeso
- Reparación de grietas
- Uniones de placas de drywall
- Colocación de cielo raso de yeso
- Buena flexibilidad en curvaturas y esquinas
- Evita burbujas y protuberancias

Instalación

- Cubrir la unión con una pequeña capa de compuesto sobre un área de aproximadamente 5 mm de ancho y suavizar. Asegurarse de llenar completamente la grieta.
- Hacer el pliegue en la unión, y sumergir la cinta en el compuesto, raspar la cinta de unión con espátula para asegurarse que no queden burbujas de aire.
- Cubrir la cinta con una fina capa del compuesto y esparcir a unos 5mm en cada lado. Remover excesos.
- Después que la capa del compuesto este totalmente seca (por lo menos 24 horas), aplicar otra fina capa de compuesto y espacir a un ancho de 100 mm en cada lado, cuando este totalmente seco, suavizar con lija.

Almacenamiento

Las cintas deben ser almacenadas en su empaque original en un ambiente fresco y seco, retirado de la luz solar. El producto en condiciones correctas de temperatura, humedad y almacenamiento, puede durar 5 años sin afectar sus propiedades.

Presentaciones



Medidas:

PRESENTACIONES X CAJA	
MEDIDA	UNIDADES X CAJA
ROLLO DE 50 MM X 20 MTS	72
ROLLO DE 50 MM X 45 MTS	54
ROLLO DE 50 MM X 90 MTS	24
ROLLO DE 50 MM X 150 MTS	24

Garantía

Vitalicia

La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de aplicación del producto

CM-FT-25-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO