



CINTA METÁLICA

Definición

Filos perfectos.

Cinta esquinera compuesta por dos laminas metálicas calibre 30 y fabricada con papel importado de alta calidad especialmente para uniones Drywall por su alta resistencia tanto húmeda como seca, además permite lograr mayor resistencia en la utilización de juntas.

Ventajas

- Buena resistencia al delaminado
- Evita la propagación de grietas
- Alta precisión y acabados en las esquinas
- Provee excelente protección para el interior y exterior de las esquinas
- Fortalece y protege la unión del deterioro
- Alto rendimiento en la aplicación
- Fácil aplicación manual

Instalación

- Cubrir la unión con una pequeña capa de compuesto sobre un área de aproximadamente 5 mm de ancho y suavizar. Asegurarse de llenar completamente la grieta.
- Hacer el pliegue en la unión, y sumergir la cinta en el compuesto, raspar la cinta de unión con espátula para asegurarse que no queden burbujas de aire. Cubrir la cinta con una fina capa del compuesto y esparcir a unos 5mm en cada lado. Remover excesos.
- Después que la capa del compuesto este totalmente seca (por lo menos 24 horas), aplicar otra fina capa de compuesto y esparcir a un ancho de 100 mm en cada lado, cuando este totalmente seco, suavizar con lija.

Almacenamiento

Las cintas deben ser almacenadas en su empaque original en un ambiente fresco y seco, retirado de la luz solar. El producto en condiciones correctas de temperatura, humedad y almacenamiento, pueden durar 5 años sin afectar sus propiedades.



Presentación y medidas:

PRESENTACIÓN X CAJA	
MEDIDAS	UNIDADES X CAJA
ROLLO DE 50 MM X 30 MTS	10

Garantía

Vitalicia

La garantía no cubre si se incumplen las condiciones de almacenamiento o las recomendaciones de aplicación del producto.

CM-FT-26-V3

EN **ABACOL** ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:

SALA DE VENTAS
ventas@abacol.co

(1) 407 1111

WWW.ABACOL.CO