

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

CALIDAD ANTE TODO




PINTUTEJA.

PINTUTEJA es una pintura, impermeabilizante y reparador para tejas de gran elasticidad, flexibilidad y adherencia a base de resinas elastoméricas y acrílicas de alta calidad. Útil como protector impermeabilizante, anticorrosivo e insonorizante en todo tipo de tejas, fachadas y terrazas. Su alta capacidad de resistencia, implementa usos adicionales, como: Superficies metálicas, demarcación y señalización, tanques de almacenamiento.


ÚSELO EN:



Terrazas



Estructuras metálicas



Tejas



Demarcación y Señalización



Fachadas



Tanques de Almacenamiento



"ES VÁLIDA SOLO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE NO CONTENGAN AGUA POTABLE."

VENTAJAS:

- Cura, repara e impermeabiliza tejas en fibrocemento.
- Cubre fisuras inferiores a 3mm.
- Excelente durabilidad de color.
- Anti hongos y algas.
- Variedad de colores.
- Multiusos y multisuperficies.
- Consistencia anti-derrames.
- Lavable y repintable.
- No produce vapores o gases.
- Resistente a rayos UV.
- Alta adherencia.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

DATOS TÉCNICOS:


Propiedad	Valor
Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez y sin presencia de sedimento puro.
Viscosidad	Brookflier 15-17 MilC. P.S. a 25°C.
Densidad	1,15
Relación de poder cubriente	95 mínimo
Finura de dispersión	3 mínimo
Brillo	10 máximo
Resistencia a la abrasión	Humedad 50 Mínimo
Presentación	5 galones
Peso	28 kg
Rendimiento a dos capas	25 a 30 m ² /Cuñete
Rendimiento diluido	10% de Agua
Secado	2 a 3 Horas entre capas
Secado diluido	10 %

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de aplicar la Pintuteja, la superficie debe estar libre de humedad, suciedad, óxido, grasa, pinturas o bases en mal estado. Puede aplicarse sobre superficies previamente pintadas o con una base en buen estado, debidamente lijada y sin polvo, siendo de la siguiente forma:

TERRAZAS

- Primera capa con la siguiente composición:
- Segunda capa con la siguiente composición:
- Tercera capa con la siguiente composición:



TEJAS EN FIBROCEMENTO O TERMOACÚSTICAS

- Primera capa con la siguiente composición:
- Segunda capa con la siguiente composición:



TEJAS METÁLICAS O ZINC

- Aplicar wash primer, fondo base

- Primera capa con la siguiente composición:



ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo, sobre estibas o bases de madera, en su empaque original y bien cerrado o sellado.
- Transportar con las precauciones normales para productos químicos de pintura base agua.
- Almacenar verticalmente en estibas, no debe superar 3 tendidos de altura.
- No almacenar por más de 12 meses a temperaturas superiores a 25°C.

OBSERVACIONES:

- Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie, así generar la menor cantidad de desperdicio.
- Entre aplicaciones, es importante cubrir o tapar el producto con su propia tapa del recipiente, para evitar natas.

SEGURIDAD:

- No presenta riesgos de incendio.
- El nivel de toxicidad es bajo (la base de la pintura es agua).
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Lavar manos después de usar.
- No ingerir.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

GARANTÍA:

PINTUTEJA tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 4824130

RECOMENDACIONES:

El producto viene listo para aplicar, solo se recomienda diluir con agua, la primera mano en la impermeabilización de cubiertas y terrazas, para garantizar que penetre todos los poros del sustrato.

No se recomienda almacenar las diluciones, prepare la cantidad necesaria.

Evitar devolver residuos al empaque original.


Es necesario proteger la aplicación de la lluvia por lo menos durante 6 horas después de aplicado, la temperatura ambiente debe ser mayor de 7°C hasta 35°C y una humedad relativa máxima del 85% durante la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de aplicar la Pintuteja, la superficie debe estar libre de humedad, suciedad, óxido, grasa, pinturas o bases en mal estado. Puede aplicarse sobre superficies previamente pintadas o con una base en buen estado, debidamente lijada y sin polvo, siendo de la siguiente forma:

TERRAZAS

- Primera capa con la siguiente composición:
- Segunda capa con la siguiente composición:
- Tercera capa con la siguiente composición:



TEJAS EN FIBROCEMENTO O TERMOACÚSTICAS

- Primera capa con la siguiente composición:
- Segunda capa con la siguiente composición:



TEJAS METÁLICAS O ZINC

- Aplicar wash primer, fondo base

- Primera capa con la siguiente composición:



ALMACENAMIENTO:

- Mantener el producto en un lugar bajo techo, sobre estibas o bases de madera, en su empaque original y bien cerrado o sellado.
- Transportar con las precauciones normales para productos químicos de pintura base agua.
- Almacenar verticalmente en estibas, no debe superar 3 tendidos de altura.
- No almacenar por más de 12 meses a temperaturas superiores a 25°C.

OBSERVACIONES:

- Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie, así generar la menor cantidad de desperdicio.
- Entre aplicaciones, es importante cubrir o tapar el producto con su propia tapa del recipiente, para evitar natas.

SEGURIDAD:

- No presenta riesgos de incendio.
- El nivel de toxicidad es bajo (la base de la pintura es agua).
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- Lavar manos después de usar.
- No ingerir.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

GARANTÍA:

PINTUTEJA tiene una garantía de un año de ley a partir de la compra del producto siempre y cuando los productos sean instalados con la inclinación correcta, manipulados, almacenados, instalados y con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones de la presente ficha técnica.

Más de 30 años trabajando para ustedes.



Cra. 25 No. 18 -08
Bogotá - Colombia



clientes1@abacol.co
ventas@abacol.co



www.abacol.CO



320 275 17 05
Dom. Btá:
601 482 4130